



EMBALSE TERMOSOLDABLE

ANCHOS DISPONIBLES HASTA 12 mts

CALIBRE 1200 Galgas



Contamos con personal altamente calificado para hacer crecer la productividad de tu negocio, contáctanos para cualquier duda www.pobusa.com.mx

Ideal para aquellos que requieren almacenar agua, nuestra exclusiva formulación **alianza** permite una alta economía en la permeabilización de estanques, además de gran resistencia hacia los rayos UV, al impacto y al desgarramiento; posee una excelente uniformidad del calibre.

La unión entre láminas se realiza mediante soldadura térmica de aproximadamente 40 mm de ancho. Nuestro embalse termosoldable cuenta con un ancho **único** en el mercado de 12 mts, por lo tanto se hacen menos uniones ahorrando con esto merma de material, tiempos, mano de obra etc.; la calidad del embalse es insuperable puesto que al facilitar la aplicación de la película plástica se garantiza **NO** filtraciones hacia el subsuelo.

Las propiedades que brinda nuestra exclusiva formulación **alianza** dan como resultado el beneficio de adquirir un producto muy superior a los existentes en el mercado.

Te sugerimos comparar antes de comprar.



		VALOR	UNIDAD	NORMA
ESPESOR		300	μ	ISO - 4953
PROPIEDADES MECANICAS				
CARGA EN ROTURA				
	D.M.	20	Mpa	ISO - 527
	D.T.	22	Mpa	ISO - 527
ALARGAMIENTO EN ROTURA				
	D.M.	600	%	ISO - 527
	D.T.	900	%	ISO - 527
TRACCION PUNTO FLUENCIA				
	D.M.	14	Mpa	ISO - 13206
	D.T.	12	Mpa	ISO - 13206
RESISTENCIA AL RASGADO				
	D.M.	4,000	gr/mm	UNE 53.320
	D.T.	6,000	gr/mm	UNE 53.320
RESISTENCIA AL IMPACTO				
	CARA	1,100	gr	ISO - 7765
	PLIEGUE	900	gr	ISO - 7765
PROPIEDADES DE DURACION				
ENVEJECIMIENTO ACELERADO		>700	horas	UNE 53104
VIDA UTIL ESTIMADA		8	años (rad. 145 Kly)	UNE 53104

