



MACRO TUNEL

25% Sombra

ANCHOS DISPONIBLES 6.20 y 8.20 mts
CALIBRE 600 Galgas



Contamos con personal altamente calificado para hacer crecer la productividad de tu negocio, contáctanos para cualquier duda www.popusa.com.mx

Fabricado con nuestra exclusiva formulación **alianza** y con tecnología de coextrusión; con excelentes propiedades mecánicas y de alta duración a la intemperie obteniendo así un producto ideal para las condiciones climatológicas de México.

Nuestra exclusiva formulación **alianza** permite el control de paso de luz, lo que aumenta el calentamiento al interior del Macro Tunnel, con esto se consigue un desarrollo más regular de las plantas.

Las propiedades que brinda nuestra exclusiva formulación **alianza** dan como resultado el beneficio de adquirir un producto muy superior a los existentes en el mercado.

Te sugerimos comparar antes de comprar.



	VALOR	UNIDAD	NORMA
ESPESOR	150	micras	ISO 4953
PROPIEDADES MECÁNICAS			
ALARGAMIENTO EN ROTURA			
D.M.	650	%	ASTM 882 - 10
D.T.	400	%	ASTM 882 - 10
TRACCIÓN PUNTO FLUENCIA			
D.M.	20	N/mm2	ASTM D882 - 0
D.T.	18	N/mm2	ASTM D882 - 0
RESISTENCIA AL IMPACTO	300	gr	ASTM D1709 -09
PROPIEDADES OPTICAS			
TRASMISIÓN LUZ GLOBAL VISIBLE	75	%	ASTM D 1003
TRASMITANCIA A LA LUZ I.R. (TERMICIDAD)	-	%	EN 13206
DIFUSION DE LUZ VISIBLE	75	%	ASTM D 1003
REFLECTANCIA VISIBLE	-	%	
PROPIEDADES DE DURACIÓN Y RESISTENCIAS			
ENVEJECIMIENTO ACELERADO	>1,500	horas	UNE 53104
VIDA UTIL MÍNIMA ESTIMADA	12	meses	UNE 53104
AZUFRE	1000	ppm	
CLORO	100	ppm	
PUBLICACIÓN A TÍTULO ORIENTATIVO			
MARGEN ERROR MAXIMO PERMITIDO POR EL CEPLA Y EANOR 10%			