

TUBULAR

Abierto por 1 lado
300 450



Elaborados con tecnología de punta y con polietileno virgen de baja densidad, lo que le confiere propiedades mecánicas y ópticas insuperables, además de ser reciclable.

Tubular de alta transparencia lo cual permite identificar los materiales.

De alta impermeabilidad, lo cual lo hace una excelente opción para proteger materiales del agua y del polvo.

Generalmente es utilizado para:

- Ideal para empaques
- Cubiertas temporales ligeras
- Usos varios

ESPESOR	VALOR	UNIDAD	NORMA
	450	Galgas	NMX - E -114 - CNCP - 2011
	112.5	Micras	

RESISTENCIAS MECÁNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
RESISTENCIA A LA TENSIÓN RUPTURA	DM 12.00	Mpa	ASTM D - 882
	DT 12.00		
DEFORMACIÓN A LA RUPTURA	DM 600	%	ASTM D - 5459
	DT 600		
RESISTENCIA A LA CEDENCIA	DM 8.00	Mpa	ASTM D - 882
	DT 8.00		
DERFORMACIÓN A LA CEDENCIA	DM 10.00	%	ASTM D - 882
	DT 10.00		
RESISTENCIA AL IMPACTO DE DARDO	290	Gramos	ASTM D - 1709

