



Tubular Abierto Por un Lado

**Película de Polietileno
de baja densidad Calibre 600**

Está fabricado con resinas que brindan una alta resistencia mecánica, color firme y elasticidad.

Gracias a esto es altamente resistente y es ideal para la protección del paso de agua, luz y polvo.

Generalmente es utilizado para:

- Proteger materiales, maquinaria, piezas metálicas etc.
- Cubrir muebles en remodelaciones y traslados
- Es un toldo en áreas pequeñas
- Cubrir obras de construcción
- Identificación de productos

ESPESOR	VALOR	UNIDAD	NORMA
	600	Galgas	NMX - E -114 - CNCP - 2011
	150	Micras	

RESISTENCIAS MECÁNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
RESISTENCIA A LA TENSIÓN RUPTURA	DM 24.00	Mpa	ASTM D - 882
	DT 23.00		
DEFORMACIÓN A LA RUPTURA	DM 850	%	ASTM D - 5459
	DT 820		
RESISTENCIA A LA FLUENCIA	DM 13.50	Mpa	ASTM D - 882
	DT 13.00		
DERFORMACIÓN A LA CEDENCIA	DM 20.00	%	ASTM D - 882
	DT 19.00		
RESISTENCIA AL IMPACTO DE DARDO	425	Gramos	ASTM D - 1709

